

MAGNUM 36W & MAGNUM LED

Moderne energiezuinige breedstraler in slagvaste kunststof behuizing met rubber stootrand. Bedrijfszeker door gebruik van meerdere PL-L lichtbronnen. Ook leverbaar met LED (nood)verlichting. Speciaal ontwikkeld voor werkplekverlichting op bouwplaatsen, werkplaatsen en garages. Ideaal voor inspectie en professionele onderhoudswerkzaamheden. Deze armaturen worden geleverd inclusief lichtbronnen en 5 meter H07RN-F aansluitsnoer. Beschermingsklasse IP54.



Gewicht 2,5 kg
Afm. bxhxd 340x230x110 mm

MAGNUM 36 klasse I

Art.nr. 107964

Voeding 230VAC, 2 x PL-L lichtbronnen van 18W

Lichtopbrengst 2.900 lumen

Voorzien van één schuko wandcontactdoos

MAGNUM 36 klasse II

Art.nr. 106880

Identiek aan klasse I echter zonder schuko wandcontactdoos

MAGNUM 36 klasse III

Art.nr. 108167

Voeding 12VDC

MAGNUM LED klasse I

Art.nr. 108168

Voeding 230VAC, 67 POWERLED's (slechts 8W!)

Lichtopbrengst 1024cd

Voorzien van één schuko wandcontactdoos

MAGNUM LED klasse II

Art.nr. 107963

Identiek aan klasse I echter zonder schuko wandcontactdoos



Gewicht 1,9 kg
Afm. bxhxd 340x230x110 mm



Gewicht 2,7 kg
Afm. bxhxd 340x230x110 mm

MAGNUM 36 LED klasse I

Art.nr. 108169

Voeding 230VAC, 2 x PL-L lichtbronnen van 18W en POWERLED's als noodvoorziening.

Lichtopbrengst primaire lichtbron 2.900 lumen

Lichtopbrengst secundaire lichtbron 384cd

Voorzien van één schuko wandcontactdoos

MAGNUM 36 LED klasse II

Art.nr. 107961

Identiek aan klasse I echter zonder schuko wandcontactdoos

